Krause Smart'n'Easy Jet
Der professionelle CTP Einstieg

- CTP Einstiegslösung für regionale Zeitungen mit bis zu 100 Druckplatten pro Stunde
- Halb- oder vollautomatisches Plattenhandling (mit nachrüstbarem Loader)
- Krause Violett Juwel-Optik für perfekte Qualität zu geringen Kosten
- Hohe Zuverlässigkeit durch Komponenten aus den Krause High End Belichtern
- Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz mit Krause Ressourceneffizienz

KRAUSE

Qualität schafft Vertrauen.

Krause Smart'n'Easy Jet – der professionelle CTP Einstieg

Der Krause Smart'n'Easy Jet ist ausgestattet mit Komponenten aus den Krause Hochleistungsbelichtern und damit überlegen in seinem Marktsegment. Als Flachbett CTP System mit der Krause Monogon Juwel-Optik steht der Smart'n'Easy Jet für hervorragende Belichtungsqualität und zuverlässiges Plattenhandling. Mit Auflösungen von 1.016 - 1.270 dpi und optional bis zu 2.540 dpi kann er auch als Akzidenzbelichter eingesetzt werden.

Zuverlässige Violett Technik, ein nachrüstbarer Autoloader und die Möglichkeit der Fernwartung durch Krause garantieren eine hohe Wirtschaftlichkeit auch für kleinere Zeitungsbetriebe.

TECHNISCHE DATEN	SMART 'N' EASY JET LÖSUNG	KUNDENVORTEIL
Bediener Schnittstelle	Komfortable Bedienung über S'n'E Jet-Terminal	Bedienerfreundliches und modernes Steuerungskonzept für Belichter und Entwicklungsmaschine (S'n'E Fin)
Daten Schnittstelle	NetLink – Offenes Netzwerk-Interface für 1-Bit-TIFFs	Einfache und komfortable Integration in jedes TIFF-Netzwerk. Alle Parameter, wie Auflösung, Laserpower, Satzspiegel, Belichtungsgeschwindigkeit können automatisiert verändert werden
Belichtungssystem	Violett Flachbett mit Krause Monogon Juwel-Optik	Höchste Qualität dank kleiner Spotgröße
Lasertyp	Violett Laser Diode 405nm	Niedrige Betriebs- und Austauschkosten
Lebensdauer Laser	Ca. 10.000 Belichtungsstunden bei Violett	Geringste Kosten pro belichteter Druckplatte
Belichtungsköpfe	1	Abgleich von Lasern oder Dioden nicht erforderlich
Registersystem	3-Punkt-Anlage mit elektronischer Abfrage	Flexible Formate können verarbeitet werden
Platten pro Zyklus	1 Platte pro Zyklus mit identischer Belichtungsposition	Höchste Registerhaltigkeit im Vierfarbsatz
Auflösung	1.016 – 1.270 dpi mit HR-Option auf bis zu 2.540 dpi	Optimale Qualität dank stufenloser Auflösung
Verfügbare Modelle	Smart'n'Easy Jet und Smart'n'Easy Jet Auto	Manuelle Plattenbeladung oder vollautomatische Produktion
Aufrüstung	Loader ist vor Ort nachrüstbar	Leichte Anpassung an gesteigerte Produktionsanforderungen oder Automatisierungsbedarf
Leistung/h	Ca. 90-100 Einzelplatten/ h Ca. 45- 50 Panoramaplatten/ h	Ausstoß abgestimmt auf den Bedarf der regionalen Zeitung
Plattenformat	Max. 630 x 910 mm (24,8" x 35,8")	Einzel-, Panorama- und Akzidenzplattenformate
Belichtungsformat	Max. 610 x 910 mm (24,0" x 35,8")	Monogon Juwel-Optik für höchste Belichtungsqualität
Unterstützte Platten	405 nm CTP Platten, durch Krause zertifiziert	Unabhängigkeit von Plattentyp/-lieferanten oder Technologie
Plattenvorrat	200 Einzel oder 100 Panoramaplatten (S'n'E Auto)	Kapazität für eine Tagesproduktion
Plattenzuführung	Manuell oder automatisch per Loader	Einfache Beladung oder automatische Produktion
Papiererkennung	Papiererkennungssensor mit Autostop (Option für S'n'E Auto)	Reduzierung von Ausfallzeiten
Stromverbrauch	280 W pro Krause Smart'n'Easy Jet	Kosteneinsparungen durch geringen Energiebedarf
Maschinen-Abmessung	S'n'E Jet 920 x 1.839 x 1.705mm (BxLxH) S'n'E Jet Auto 920 x 2.431 x 1.705mm (BxLxH)	Geringer Raumbedarf und optimale Zugänglichkeit Kleinster Belichter seiner Klasse mit innovativem Design
Entwickleranbindung	Krause oder OEM Prozessoren per integriertem Auslaufband	Komplett integriertes System von einem Lieferanten oder offene Schnittstelle zu 3rd Party Entwicklungsmaschinen
Fernwartung	NetCare / Service-Gateway Service Interface	Weltweiter Remote Service aus Bielefeld via Internet

Änderungen vorbehalten / Ausgabe 2012-10

KRAUSE

Qualität schafft Vertrauen.

Krause-Biagosch GmbH • Paul-Schwarze-Straße 5 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Fon: +49(0)521 - 45 99 - 01 · Fax: +49(0)521 - 45 99 - 122 · E-Mail: info@krause.de · www.krause.de